



- Stabile, solide Zweiwalzen-Konstruktion für Kalt- und Warmleim, ruhiger Lauf.
- Gleichmäßiger Leimauftrag durch Veränderung des Abstandes der beiden Walzen zueinander. Die genaue Einstellung wird mit zwei Justierschrauben vorgenommen, die über den Lagern der oberen Walze liegen.
- Das Wasserbad wird elektrisch beheizt und die Temperatur durch einen Thermostaten stufenlos geregelt.

Arbeitsweise: Das Material wird gegen den Anschlag gelegt und sodann mit Unterstützung der in der Höhe verstellbaren Druckwalzenpartie über die Leimwalze geführt.

Zusatzeinrichtung: Steifenbeleimung mit Leimscheiben, Leimwalzen und Leimbecken aus V2A-Stahl, Sonderwalzen bis 200 mm möglich.

Müheleose Reinigung: Das Becken wird nur mit Wasser gefüllt und die sich drehenden Walzen waschen sich selbst. Die Maschine ist also immer betriebsklar.

Motorantrieb: 230 Volt 50 Hz. Wechselstrom oder 380 Volt 50 Hz. Drehstrom. Sonderspannungen lieferbar.

Arbeitsbreite:	Gewicht		Platzbedarf	
	netto	brutto	Maschine	Karton
60 mm	40 kg	50 kg	40 x 45 cm	50 x 48 x 30 cm
90 mm	43 kg	53 kg	50 x 45 cm	60 x 48 x 30 cm
120 mm	46 kg	49 kg	60 x 45 cm	70 x 50 x 30 cm
150 mm	49 kg	52 kg	60 x 45 cm	70 x 50 x 30 cm



SUMBEL GMBH

D-28197 Bremen - Carl-Stockhinger-Str. 5 - Deutschland
Telf. ++49 (421) 544078 - Fax ++49 (421) 544071
Homepage: <http://www.sumbel.de> - E-Mail: info@sumbel.de